

ARRIÈRE BAR RUBIS IVE



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en inox intérieur extérieur
- Dessus en Inox
- Grilles alimentaires amovibles
- Cuve de récupération
- Portes en inox
- Fermeture à loqueteaux verticaux
- Joints magnétiques antibactérien lavables et interchangeable



ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 40 mm

PIEDS

- Pieds en acier inoxydable réglables

RÉFRIGÉRATION

- Groupe frigorifique surdimensionné
- Refroidissement par évaporateur ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Affichage digital de la température



Fermeture à loqueteaux verticaux avec clefs en option



Joint anti-bactérien



Etagère alimentaire amovible

Réf.	Code	Nbre portes	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Ø câble	Int. Max (A)	R404 (g)	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
RIV2P	1AB01	2	6° à 10°C	220V	660	3x1.5	2,5	190	1630x645x870	98
RIV3P	1AB02	3	6° à 10°C	220V	739	3x1.5	2,8	200	2200x645x870	128
RIV4P	1AB03	4	6° à 10°C	220V	1056	3x1.5	4	240	2750x645x870	156