

ARRIÈRE BAR RUBIS VITRÉ



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en tôle inox
- Dessus en inox
- Grilles alimentaire amovible
- Cuve de récupération
- Portes en inox avec double vitrage
- Joints magnétiques antibactérien lavables et interchangeables

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 40 mm

PIEDS

- Pieds en acier inoxydable réglables

RÉFRIGÉRATION

- Groupe frigorifique surdimensionné
- Refroidissement par évaporateur statique
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Affichage digital de la température



Joint anti-bactérien lavable et interchangeable



portes en inox et double vitrage avec poignées encastrées



Grille alimentaire amovible

Réf.	Code	Nbre portes	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Ø câble	Int. Max (A)	R404 (g)	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
RW2P	1AD01	2	6° à 10°C	220V	660	3x1.5	2,5	190	1630x645x870	110
RW3P	1AD02	3	6° à 10°C	220V	739	3x1.5	2,8	200	2200x645x870	137
RW4P	1AD03	4	6° à 10°C	220V	1056	3x1.5	4	450	2750x645x870	178