

# VITRINE SELF

## CARACTÉRISTIQUES

- Construction en inox
- Porte coulissante côté service et côté client
- 3 Étagères en PVC alimentaire réglables
- Éclairage intérieur en LED économique

## ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m<sup>2</sup>
- Épaisseur d'isolation 40 mm

## PORTES

- Portes coulissantes en PVC double vitrage

## PIÉTEMENT

- Pieds réglables en hauteur

## RÉFRIGÉRATION

- Froid ventilé renforcé
- Régulation électronique
- Affichage de température digital
- Dégivrage automatique



Portes en PVC double vitrage anti-buée



Possibilité de portes battantes en plexyglass



Étagères en PVC alimentaire réglables en hauteur



Éclairage en LED économique

## EXISTE EN 3 VERSIONS

### Version libre service


- Portes coulissantes double vitrage côté service

### Version libre service

- Portes battantes en plexy 3+3 côté service

### Version service assisté

- Façade en verre double vitrage



### OPTIONS

- Rampe plateaux en inox
- Roues pivotantes

Réf.	Code	Nbre étagère	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)
VD115	1JF01	3	6° à 10°C	220V	1108	4,2	320	3x1.5	1150x750x1940
VD145	1JF02	3	6° à 10°C	220V	1108	4,2	340	3x1.5	1450x750x1940