

TOUR RÉFRIGÉRÉE



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en tôle inox
- Dessus en marbre ou en inox
- Grilles alimentaires amovibles
- Glissières pour plateaux 60x40 cm
- Cuve de récupération
- Portes en tôle inox
- Porte à rabat automatique
- Joints magnétiques antibactérien, lavables et interchangeables

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Épaisseur d'isolation 40 mm

PIEDS

- Roues pivotantes dont 02 avec freins

RÉFRIGÉRATION

- Groupe frigorifique surdimensionné
- Refroidissement par évaporateur ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Affichage digital de la température



Dessus de travail en marbre ou en inox



Portes en inox avec bords arrondis



Grille alimentaire glissières pour plateaux 60x40

Réf.	Code	Nbre portes	Dessus	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Ø câble	Int. (A)	R404 (g)	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
TRM2P	1GG01	2	Marbre	2° à 6°C	220V	845	3x1.5	3,2	220	1600x760x870	170
TRM3P	1GG02	3	Marbre	2° à 6°C	220V	950	3x1.5	3,6	230	2170x760x870	205
TRM4P	1GG03	4	Marbre	2° à 6°C	220V	1082	3x1.5	4,1	280	2740x760x870	260
TRI2P	1GJ01	2	Inox	2° à 6°C	220V	845	3x1.5	3,2	220	1600x760x870	120
TRI3P	1GJ02	3	Inox	2° à 6°C	220V	950	3x1.5	3,6	230	2170x760x870	158
TRI4P	1GJ03	4	Inox	2° à 6°C	220V	1082	3x1.5	4,1	280	2740x760x870	196