

# VITRINES HORIZONTALES

## ALTHÉA



### CARACTÉRISTIQUES

- Construction en tôle plastifiée
- Chassis en structure renforcée (epoxy)
- Surface d'exposition en tôle plastifiée
- Table de travail en corion
- Deux étagères en verre trempé
- Verre frontaux en verre trempé
- Eclairage en LED haute luminosité et économique

### ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansée 43 kg/m<sup>3</sup>
- Epaisseur d'isolation 40 mm

### PIÈTEMENT

- Pied réglables en hauteur avec plinthe

### RÉFRIGÉRATION

- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Affichage digital de la température

### OPTION

- Personnalisation de la façade MDF ou en Corian



Etagère en verre trempé



Table de travail en corion



Surface d'exposition en tôle plastifiée



Froid ventilé

Réf.	Code	Nbre étag.	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
ALT10	2AF09	2	3° à 6°C	220V	1082	6,7	230	3x1,5	960x1000x1385	138
ALT15	2AF10	2	3° à 6°C	220V	1188	10,5	450	3x1,5	1500x1000x1385	218
ALT20	2AF11	2	3° à 6°C	220V	1399	15	570	3x1,5	2000x1000x1385	277
ALT25	2AF28	2	3° à 6°C	220V	1540	18	700	3x1,5	2500x1000x1385	350