

VITRINES HORIZONTALES

VITRINE DELTA PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en tôle plastifiée
- Chassis en structure renforcée (epoxy)
- Surface d'exposition en inox alimentaire
- Table de travail en inox
- Table de service en aluminium anodisé
- Verre frontaux en verre trempé escamotable vers le bas monté sur structure en Inox
- Barre pendoir en inox
- Glissière en PMMA
- Réserve réfrigérée accessible avec porte
- Eclairage en LED haute luminescence et économique
- Barre pare-choc en inox

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 40 mm

PIEDS

- Roues pivotantes

RÉFRIGÉRATION

- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Affichage digital de la température

OPTION

- Étagère d'exposition
- Grille en fil de fer enrobée alimentaire
- Tablette de découpe en polypropylène
- Tablette pour balance
- Prise de courant 220V étanche pour balance
- Barre de protection anti-choc en inox
- Plateaux d'exposition en escalier



Verres frontaux escamotable vers le bas



Revêtement en inox



Réserve réfrigérée avec portes



Barre de protection anti-choc en inox

Réf.	Code	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
DP 100	2AD10	3° à 6°C	220V	539	5,45	400	3x1,5	1000x1175x1340	110
DP 150	2AD11	3° à 6°C	220V	615	6,8	550	3x1,5	1500x1175x1340	165
DP 200	2AD12	3° à 6°C	220V	647	7	600	3x1,5	2000x1175x1340	220
DP 250	2AD13	3° à 6°C	220V	960	7,2	700	3x1,5	2500x1175x1340	275
DP 300	2AD14	3° à 6°C	220V	1245	12	1 000	3x1,5	3000x1175x1340	330