VITRINES HORIZONTALES
LANDA

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en tôle plastifiéee alimentaire
- Chassis en structure renforcée (traité epoxy)
- Deux (02) étagères d'exposition en verre
- Dessus de service en inox
- Façade en verre double vitrage courbé
- Eclairage en LED haute luminescence et économique

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 40 mm

PIEDS

- 6 roues pivotantes dont 2 avec freins

RÉFRIGÉRATION

- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique

Table de service
en Inox

02 étagères en verre
avec éclairage à LED

Structure en
trois (3) niveaux

Régulation électronique

Réf.	Code	Nbre étag.	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
VRL100	2AH02	2	3° à 6°C	220V	924	8,3	405	3x1.5	980x760x1380	141
VRL150	2AH03	2	3° à 6°C	220V	1109	9,5	460	3x1.5	1480x760x1380	194
VRL200	2AH04	2	3° à 6°C	220V	1584	12	705	3x1.5	1980x760x1380	249

simafe 2019 ® Les données ne sont pas contractuelles