

VITRINES HORIZONTALES PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en inox
- Façade et côtés en double vitrage securit
- Trois (03) étagères d'exposition en verre securit
- Table de service en verre securit double vitrage
- Portes en PVC double vitrage
- Eclairage en LED haute luminescence et économique

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 40 mm

OPTION

- Façade en MDF

PIEDS

- Vitrine sur roulettes

RÉFRIGÉRATION

- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Affichage de température digital
- Dégivrage automatique



Revêtement en inox



Portes arrière en PVC
et verre double vitrage



Trois (3) niveaux d'exposition
en verre avec structure en inox



Régulation électronique

Réf.	Code	Nbre étag.	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
VRP70	5BA15	3	4° à 10°C	220V	240	3	95	3x1.5	700x568x688	70
VRP15	5BA13	3	3° à 6°C	220V	960	12	700	3x1.5	1500x740x1300	285
VRP18	5BA14	3	3° à 6°C	220V	1300	12	650	3x1.5	1800x740x1300	322