VITRINES MURALES
AGATE

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en en MDF
- 4 (quatre) niveaux de stockage rréglables
- Eclairage intérieur en LED économique

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m²
- Epaisseur d'isolation 40 mm

PORTES

- Portes coulissantes en PVC double vitrage

PIÉTEMENT

- Roues pivotantes dont 2 avece freins

RÉFRIGÉRATION

- Froid ventilé renforcé sur toutes les surfaces
- Régulation électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique

Coloris MDF*

Revêtement extérieur
en MDF

Etagères avec
porte-étiquettes

Froid ventillé

Porte en PVC
double vitrage anti-buée

Réf.	Code	Nbre étagère	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
AG150	2BA10	4	3° à 6°C	220V	1003	10	355	3x1.5	1510x760x2080	239
AG200	2BA11	4	3° à 6°C	220V	1716	11	540	3x1.5	2010x760x2080	282

simafe 2018 Ⓡ Les données ne sont pas contractuelles