

VITRINES MURALES

IRIS

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en tôle plastifiée alimentaire
- 4 (quatre) niveaux de stockage
- Eclairage intérieur en LED économique
- Porte coulissantes en PVC double vitrage

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 40 mm

PIEDS

- 04 Roues pivotantes dont 2 avec freins

RÉFRIGÉRATION

- Froid ventilé renforcé sur toutes les surfaces
- Régulation électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- Evaporation Automatique des condensats

OPTION

- Etagère supplémentaire pour IR200. **Code 2AX043**



Porte en PVC double vitrage



Froid ventilé



04 Niveaux de stockage fixes



Régulation électronique & affichage digital de la température

Réf.	Code	Nbre étagère	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
IR150	2BA07	4	3° à 6°C	220V	1003	10	355	3x1.5	1510x760x2080	190
IR200	2BA08	4	3° à 6°C	220V	1716	11	540	3x1.5	2010x760x2080	236