

ARMOIRE BOUCHERIE

CARACTÉRISTIQUES

- Construction en tôle plastifiée alimentaire
- 2 étagères réglables revêtues de PVC alimentaire
- Barre de suspensions en inox à contact alimentaire
- Fermeture avec loqueteaux
- Syphon d'évacuation avec bouchon

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 60 mm

PIEDS

- Roues pivotantes dont 2 avec freins

RÉFRIGÉRATION

- Refroidissement par évaporateur ventilé
- Régulation électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique

OPTION

- Loqueteaux avec clés
- Étagères supplémentaires
- Deux grandes portes
- Barre pendoir sur toute la longueur



Fermeture avec loqueteaux



Refroidissement par évaporateur ventilé



Étagères à contact alimentaire amovibles



Barres de suspension en inox à contact alimentaire

| Réf. | Code | Vol. (litre) | T° de consigne | Tension | Puiss. (W) | Int. Max (A) | R404 (g) | Ø câble | Dim. LxPxH (mm) | P. Net (Kg) |
|--------|-------|--------------|----------------|---------|------------|--------------|----------|---------|-----------------|-------------|
| TRD20 | 1HA01 | 2000 | 2° à 6°C | 220V | 1003 | 3,8 | 280 | 3x1.5 | 1420x950x2360 | 184 |
| TRD30 | 1HA03 | 3000 | 2° à 6°C | 220V | 1086 | 4,1 | 410 | 3x1.5 | 1960x950x2360 | 246 |
| TRD40* | 1HA04 | 4000 | 2° à 6°C | 220V | 1478 | 5,6 | 570 | 3x1.5 | 2470x970x2360 | 343 |

(*) : Armoire démontable