

VITRINES HORIZONTALES

DELTA



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en inox
- Chassis en structure renforcée (traité epoxy)
- Surface d'exposition en Inox
- Table de travail en Inox
- Table de service en aluminium anodisé
- Verre frontal en verre trempé escamotable vers le bas monté sur structure en Inox
- Réserve réfrigérée accessible avec porte
- Eclairage en LED haute luminosité et économique

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 40 mm

PIEDS

- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins

RÉFRIGÉRATION

- Froid par évaporateur statique
- Régulation électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique

Option

- Façade en MDF. Code : 2AX27



- Existe aussi avec barre pendoir en inox



Verre frontal escamotable



Structure en Inox



Table de travail en Inox
Table de service en Aluminium



Réserve réfrigérée avec portes

Réf.	Code	Nbre portes	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
DE 100	2AD01	1	3° à 6°C	220V	792	5	225	3x1,5	1000x1100x1440	146
DE 150	2AD02	1	3° à 6°C	220V	1056	7,2	390	3x1,5	1500x1100x1440	146
DE 200	2AD03	2	3° à 6°C	220V	1188	9,8	540	3x1,5	2000x1100x1440	177
DE 250	2AD04	2	3° à 6°C	220V	1584	12,1	570	3x1,5	2500x1100x1440	223
DE 300	2AD05	2	3° à 6°C	220V	1637	15,4	700	3x1,5	3000x1100x1440	244