

VITRINES HORIZONTALES LINÉA



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement extérieur en MDF*
- Chassis en structure renforcée (traité epoxy)
- Surface d'exposition en tôle plastifiée alimentaire
- Table de travail en marbre
- Étagères en verre
- Verre frontaux en verre trempé
- Éclairage en LED haute luminosité et économique
- Réserve neutre à l'arrière

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Épaisseur d'isolation 40 mm


(*) Façade standard en MDF. Autres revêtements, consulter le service commercial.

PIEDS

- Pied réglables en hauteur

RÉFRIGÉRATION

- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Affichage digital de la température



Surface d'exposition
en tôle plastifiée alimentaire



Table de travail en marbre



Réserve neutre
avec porte ustensiles



Revêtement extérieur
en MDF

Réf.	Code	Nbre étag.	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
LN 70	2AE13	2	3° à 6°C	220V	1082	6,7	230	3x1,5	640x970x1380	97
LN 150	2AE15	2	3° à 6°C	220V	1182	10,5	450	3x1,5	1460x970x1380	146
LN 200	2AE17	2	3° à 6°C	220V	1399	15	570	3x1,5	1960x970x1380	273