

VITRINES HORIZONTALES SIGMA



CARACTÉRISTIQUES

- Construction en tôle plastifiée alimentaire
- Chassis en structure renforcée (traité epoxy)
- Surface d'exposition en tôle plastifiée alimentaire
- Table de travail en Inox
- Table de service en inox
- Verre frontaux en verre trempé
- Réserve réfrigérée accessible avec porte
- Eclairage en LED haute luminosité et économique

ISOLATION

- Isolation en polyuréthane expansé 43 kg/m³
- Epaisseur d'isolation 40 mm

PIEDS

- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins

RÉFRIGÉRATION

- Froid statique
- Régulation thermostatique
- Dégivrage manuel



Table de travail en Inox
Table de service en inox
Etagère en tôle plastifiée alimentaire



Refroidissement
statique



Eclairage en LED
économique



Réserve réfrigérée
avec portes

Réf.	Code	Nbre etag.	T° de consigne	Tension	Puiss. (W)	Int. Max (A)	R404 (g)	Ø câble	Dim. LxPxH (mm)	P. Net (Kg)
SG 100	2AB12	1	3° à 6°C	220V	792	5,2	255	3x1.5	1000x1000x1435	105
SG 150	2AB13	1	3° à 6°C	220V	1056	7,2	390	3x1.5	1500x1000x1435	137
SG 200	2AB14	1	3° à 6°C	220V	1188	9,8	540	3x1.5	2000x1000x1435	165